



Les fenêtres PVC Aralya-Design :
belles, économes et naturelles



REHAU ARALYA-DESIGN

REHAU ARALYA-DESIGN

Opter pour des menuiseries PVC de la gamme Aralya-Design, c'est choisir des fenêtres à la pointe de la technologie et hautement performantes, faisant réaliser de conséquentes économies sur la facture de chauffage ou de climatisation, dans le plus grand respect de l'environnement.

Particulièrement adaptées aux Bâtiments Basse Consommation, elles trouveront aussi leur place en réhabilitation.

Caractéristiques techniques

- Ouvrant 5 chambres 77 mm
- Coefficient d'isolation thermique de la fenêtre U_w jusqu'à $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ en fonction du type de vitrage
- Battement centré avec poignée Secustik
- Parcloles arrondies avec joint gris clair 7035
- Crémone verrou sur secondaire
- Crémone galets champignons avec renvoi d'angle
- Menuiserie sous certification CSTB
- Entrebâilleur
- Très bonnes performances de perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent
- Tous types de vitrages de 4 à 34 mm
- Grande résistance face aux tentatives d'effraction
- Renfort en acier pour une sécurité accrue et une stabilité renforcée sous avis technique
- Design arrondi
- Eligible au crédit d'impôt dans le cadre d'un « bouquet de travaux », selon législation en vigueur
- PVC sans plomb, totalement recyclable
- Disponible en de nombreux coloris plaxés ou teintés dans la masse
- Kit sécurité anti dégivrage
- **Solution idéale pour les maisons passives ou BBC**




Gris RAL 7035 -
Teinté dans la masse



Gris anthracite RAL 7016



Blanc veiné
Teintes non exhaustives



Ton pierre RAL 1013



Vert mousse RAL 6005



Chêne Winchester



Rouge carmin RAL 3002



Bleu acier RAL 5011



Golden Oak



Jusqu'à
 $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec triple vitrage



$1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



SFS intec



REHAU
Unlimited Polymer Solutions*

Votre partenaire FMP :



Fenêtres PVC
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



Document non contractuel